



规格	
压力角	20°
旋向	右
螺旋角	19°31'42"
材料	C45
热处理	齿面高频淬火
齿部加工方式	磨削
精度等级	6h25
端部连接方式	可拼接安装

齿条号	模数	L	L1	B	H	h	齿数	f	重量 (kg)
SR2-020LGE	2	200.00	8.50	24	24	22		*	0.82
SR2-100RGE	2	1000.00	8.50	24	24	22	150	2	4.10
SR2-150RGE	2	1500.00	8.50	24	24	22	225	2	6.15
SR3-020LGE	3	200.00	10.30	29	29	26		*	1.18
SR3-100RGE	3	1000.00	10.30	29	29	26	100	2	5.90
SR3-150RGE	3	1500.00	10.30	29	29	26	150	2	8.85
SR4-020LGE	4	200.00	13.80	39	39	35		*	2.14
SR4-100RGE	4	1000.00	13.80	39	39	35	75	3	10.70
SR4-200RGE	4	2000.00	13.80	39	39	35	150	3	21.40
SR5-020LGE	5	200.00	17.40	49	39	34		*	2.60
SR5-050RGE	5	500.00	17.40	49	39	34	30	3	6.50
SR5-100RGE	5	1000.00	17.40	49	39	34	60	3	13.00
SR5-150RGE	5	1500.00	17.40	49	39	34	90	3	19.50
SR5-200RGE	5	2000.00	17.40	49	39	34	120	3	26.00
SR6-020LGE	6	200.00	20.90	59	49	43		*	3.62
SR6-050RGE	6	500.00	20.90	59	49	43	25	3	9.90
SR6-100RGE	6	1000.00	20.90	59	49	43	50	3	18.10
SR6-150RGE	6	1500.00	20.90	59	49	43	75	3	27.10
SR6-200RGE	6	2000.00	20.90	59	49	43	100	3	36.20
SR8-020LGE	8	213.33	28.00	79	79	71		*	8.50
SR8-050RGE	8	480.00	28.00	79	79	71	18	3	21.00
SR8-100RGE	8	960.00	28.00	79	79	71	36	3	42.50
SR8-200RGE	8	1920.00	28.00	79	79	71	72	3	85.00
SR10-020LGE	10	233.33	28.02	79	79	69		*	13.74
SR10-100RGE	10	1000.00	35.11	99	99	89	30	3	68.72

说明: *为接合齿条, 左旋, 用于右旋斜齿齿条的接合安装。

注: 1 所有尺寸均为毫米。
2 尺寸和其它技术数据可能会有变化, 核准数据承索即供。