



规格	
压力角	20°
旋向	右
螺旋角	19°31'42"
材料	C45
热处理	调质
齿部加工方式	铣削
精度等级	8e27
端部连接方式	可拼接安装

齿条号	模数	L	L1	B	H	h	齿数	f	重量 (kg)
SR2-020LQE	2	200.00	8.9	25	24	22	30	*	0.86
SR2-050RQE	2	500.00	8.9	25	24	22	75	2	2.10
SR2-100RQE	2	1000.00	8.9	25	24	22	150	2	4.30
SR2-200RQE	2	2000.00	8.9	25	24	22	300	2	8.60
SR3-020LQE	3	200.00	10.6	30	29	26	20	*	1.22
SR3-050RQE	3	500.00	10.6	30	29	26	50	2	3.00
SR3-100RQE	3	1000.00	10.6	30	29	26	100	2	6.10
SR3-200RQE	3	2000.00	10.6	30	29	26	200	2	12.20
SR4-020LQE	4	200.00	14.2	40	39	35	15	*	2.18
SR4-050RQE	4	506.67	14.2	40	39	35	38	2	5.50
SR4-100RQE	4	1000.00	14.2	40	39	35	75	2	10.90
SR4-200RQE	4	2000.00	14.2	40	39	35	150	2	21.80
SR5-020LQE	5	200.00	17.4	50	39	34	12	*	2.60
SR5-050RQE	5	500.00	17.4	50	39	34	30	3	6.50
SR5-100RQE	5	1000.00	17.4	50	39	34	60	3	13.00
SR5-200RQE	5	2000.00	17.4	50	39	34	120	3	26.00

说明：*为接合齿条，左旋，用于右旋斜齿齿条的接合安装。

注：1 所有尺寸均为毫米。
2 尺寸和其它技术数据可能会有变化，核准数据承索即供。