



规格	
压力角	20°
旋向	右
螺旋角	19°31'42"
材料	C45
热处理	齿面高频淬火
齿部加工方式	铣削
精度等级	10e27
端部连接方式	可拼接安装

齿条号	模数	L	L1	B	H	h	齿数	f	重量 (kg)
SR2-020LHE	2	200.00	8.5	24	24	22	30	*	0.85
SR2-050RHE	2	500.00	8.5	24	24	22	75	2	2.10
SR2-100RHE	2	1000.00	8.5	24	24	22	150	2	4.20
SR3-020LHE	3	200.00	10.3	29	29	26	20	*	1.80
SR3-050RHE	3	500.00	10.3	29	29	26	50	2	3.00
SR3-100RHE	3	1000.00	10.3	29	29	26	100	2	6.00
SR4-020LHE	4	200.00	13.8	39	39	35	15	*	2.70
SR4-050RHE	4	506.67	13.8	39	39	35	38	3	5.30
SR4-100RHE	4	1000.00	13.8	39	39	35	75	3	10.50
SR5-020LHE	5	200.00	17.4	49	39	34	12	*	3.00
SR5-050RHE	5	500.00	17.4	49	39	34	30	3	6.50
SR5-100RHE	5	1000.00	17.4	49	39	34	60	3	13.00
SR6-020LHE	6	200.00	20.9	59	49	43	10	*	4.40
SR6-050RHE	6	500.00	20.9	59	49	43	25	3	9.90
SR6-100RHE	6	1000.00	20.9	59	49	43	50	3	19.80

说明：*为接合齿条，左旋，用于右旋斜齿齿条的接合安装。

注：1 所有尺寸均为毫米。

2 尺寸和其它技术数据可能会有变化，核准数据承索即供。