



规格	
压力角	20°
材料	C45
热处理	调质
齿部加工方式	铣削
精度等级	8e27
端部连接方式	可拼接安装

齿条号	模数	L	B	H	h	齿数	f	重量 (kg)
SR2-020QE	2	251.32	25	24	22	40	2	1.10
SR2-050QE	2	502.65	25	24	22	80	2	2.20
SR2-100QE	2	1005.31	25	24	22	160	2	4.30
SR2-200QE	2	2010.62	25	24	22	320	2	8.60
SR3-020QE	3	254.47	30	29	26	27	2	1.55
SR3-050QE	3	508.94	30	29	26	54	2	3.10
SR3-100QE	3	1017.88	30	29	26	108	2	6.20
SR3-200QE	3	2035.75	30	29	26	216	2	12.40
SR4-020QE	4	251.32	40	39	35	20	2	2.75
SR4-050QE	4	502.65	40	39	35	40	2	5.50
SR4-100QE	4	1005.31	40	39	35	80	3	11.00
SR4-200QE	4	2010.62	40	39	35	160	3	22.00
SR5-020QE	5	251.32	49	39	34	16	3	3.80
SR5-050QE	5	502.65	49	39	34	32	3	6.80
SR5-100QE	5	1005.31	49	39	34	64	3	13.60
SR5-200QE	5	2010.62	49	39	34	128	3	27.20

注: 1 所有尺寸均为毫米。

2 尺寸和其它技术数据可能会有变化, 核准数据承索即供。