



规格	
压力角	20°
材料	C45
热处理	消除应力退火
齿部加工方式	铣削
精度等级	8e27
端部连接方式	可拼接安装

齿条号	齿距	模数	L	B	H	h	齿数	l1	l2	b1	h1	d1	d2	孔数	重量 (kg)
SRCP5-100SB	5	1.591	1000	15	20	18.41	200	50	180	6	8	6	10	6	2.10
SRCP5-150SB	5	1.591	1500	15	20	18.41	300	30	180	6	8	6	10	9	3.20
SRCP5-200SB	5	1.591	2050	15	20	18.41	410	35	180	6	8	6	10	12	4.40
SRCP10-100SB	10	3.183	1000	30	35	31.82	100	50	180	11	14	11	17.5	6	7.40
SRCP10-150SB	10	3.183	1500	30	35	31.82	150	30	180	11	14	11	17.5	9	11.00
SRCP10-200SB	10	3.183	2050	30	35	31.82	205	35	180	11	14	11	17.5	12	15.10
SRCP15-100SB	15	4.774	1005	50	50	45.23	67	62.5	220	16	20	16	23	5	17.20
SRCP15-150SB	15	4.774	1500	50	50	45.23	100	90	220	16	20	16	23	7	25.70
SRCP15-200SB	15	4.774	2040	50	50	45.23	136	30	220	16	20	16	23	10	34.80
SRCP20-100SB	20	6.366	1000	60	60	53.63	50	60	220	18	23	18	26	5	24.20
SRCP20-150SB	20	6.366	1500	60	60	53.63	75	90	220	18	23	18	26	7	36.40
SRCP20-200SB	20	6.366	2040	60	60	53.63	102	30	220	18	23	18	26	10	49.40

注: 1 所有尺寸均为毫米。

2 尺寸和其它技术数据可能会有变化, 核准数据承索即供。