



规格	
压力角	20°
材料	C45
热处理	消除应力退火
齿部加工方式	铣削
精度等级	8e27
端部连接方式	可拼接安装

齿条号	齿距	模数	L	B	H	h	齿数	重量 (kg)
SRCP5-100SE	5	1.591	1000	15	20	18.41	200	2.20
SRCP5-150SE	5	1.591	1500	15	20	18.41	300	3.20
SRCP5-200SE	5	1.591	2050	15	20	18.41	410	4.40
SRCP10-100SE	10	3.183	1000	30	35	31.82	100	7.60
SRCP10-150SE	10	3.183	1500	30	35	31.82	150	11.00
SRCP10-200SE	10	3.183	2050	30	35	31.82	205	15.10
SRCP15-100SE	15	4.774	1005	50	50	45.23	67	17.20
SRCP15-150SE	15	4.774	1500	50	50	45.23	100	25.70
SRCP15-200SE	15	4.774	2040	50	50	45.23	136	34.80
SRCP20-100SE	20	6.366	1000	60	60	53.63	50	24.20
SRCP20-150SE	20	6.366	1500	60	60	53.63	75	36.40
SRCP20-200SE	20	6.366	2040	60	60	53.63	102	49.40

注: 1 所有尺寸均为毫米。

2 尺寸和其它技术数据可能会有变化, 核准数据承索即供。