



规格	
压力角	20°
材料	C45
热处理	-
齿部加工方式	铣削
齿条表面加工方式	研磨
精度等级	7h25
端部连接方式	可拼接安装

齿条号	齿距	模数	L	D h6	H	h	齿数	重量 (kg)
SRRCP2-050E	2	0.637	500	10	10	9.36	250	0.31
SRRCP2-100E	2	0.637	1000	10	10	9.36	500	0.62
SRRCP2.5-050E	2.5	0.795	500	10	10	9.36	200	0.58
SRRCP2.5-100E	2.5	0.795	1000	10	10	9.36	400	1.16
SRRCP5-050E	5	1.591	500	15	15	13.41	100	0.70
SRRCP5-100E	5	1.591	1000	15	15	13.41	200	1.39
SRRCP7.5-050E	7.5	2.387	510	20	20	16.61	68	1.26
SRRCP7.5-100E	7.5	2.387	1005	20	20	16.61	134	2.48
SRRCP10-050E	10	3.183	500	30	30	26.82	50	2.78
SRRCP10-100E	10	3.183	1000	30	30	26.82	100	5.55
SRRCP12.5-050E	12.5	3.979	500	40	40	36.02	40	4.93
SRRCP12.5-100E	12.5	3.979	1000	40	40	36.02	80	9.86

注: 1 所有尺寸均为毫米。

2 尺寸和其它技术数据可能会有变化, 核准数据承索即供。