



规格	
压力角	20°
旋向	右
螺旋角	19°31'42"
材料	C45
热处理	-
齿部加工方式	铣削
精度等级	9e27
端部连接方式	可拼接安装

齿条号	模数	L	L1	B	H	h	齿数	f	重量 (kg)
SR2-020LE	2	200.00	8.5	26	24	22	30	*	0.88
SR2-050RE	2	500.00	9.2	26	24	22	75	-	2.20
SR2-100RE	2	1000.00	9.2	26	24	22	150	-	4.40
SR2-200RE	2	2000.00	9.2	26	24	22	300	-	8.80
SR3-020LE	3	200.00	10.3	31	29	26	20	*	1.24
SR3-050RE	3	500.00	11.0	31	29	26	50	-	3.10
SR3-100RE	3	1000.00	11.0	31	29	26	100	-	6.20
SR3-200RE	3	2000.00	11.0	31	29	26	200	-	12.50
SR4-020LE	4	200.00	13.8	41	39	35	15	*	2.22
SR4-050RE	4	506.67	14.5	41	39	35	38	-	5.60
SR4-100RE	4	1000.00	14.5	41	39	35	75	-	11.10
SR4-200RE	4	2000.00	14.5	41	39	35	150	-	22.20
SR5-020LE	5	200.00	17.4	50	39	34	12	*	2.65
SR5-100RE	5	1000.00	17.7	50	39	34	60	-	13.26
SR5-200RE	5	2000.00	17.7	50	39	34	120	-	26.52
SR6-020LE	6	200.00	20.9	60	49	43	10	*	4.02
SR6-100RE	6	1000.00	21.3	60	49	43	50	-	20.12
SR6-200RE	6	2000.00	21.3	60	49	43	100	-	40.24
SR8-020LE	8	213.33	28.0	81	79	71	8	*	8.97
SR8-100RE	8	960.00	28.7	81	79	71	36	-	44.85
SR8-200RE	8	1920.00	28.7	81	79	71	72	-	89.71
SR10-020LE	10	233.33	28.0	100	99	89	7	*	13.96
SR10-100RE	10	1000.00	35.5	100	99	89	30	-	69.80

说明: *为接合齿条, 左旋, 用于右旋斜齿齿条的接合安装。

注: 1 所有尺寸均为毫米。

2 尺寸和其它技术数据可能会有变化, 核准数据承索即供。