



规格	
压力角	20°
材料	416不锈钢
热处理	消除应力退火
齿部加工方式	铣削
精度等级	AGMA 10
端部连接方式	可拼接安装

齿条号	径节	齿距	$L_{+0.000/-0.005}$	$B_{\pm 0.003}$	H	h	h1	l1	l2	l3	l4	孔	孔数	螺纹
SSRDP16-11SB	16	0.196	11.185	0.365	0.725	0.663	0.312	1.093	3	0.593	2	17/64	4	#10-24x3/8
SSRDP20-11SB	20	0.157	11.147	0.365	0.725	0.675	0.312	1.074	3	0.574	2	17/64	4	#10-24x3/8
SSRDP24-11SB	24	0.131	11.120	0.230	0.475	0.433	0.218	1.060	3	0.560	2	#26	4	#6-32x1/4
SSRDP32-11SB	32	0.098	11.087	0.230	0.475	0.444	0.218	1.044	3	0.544	2	#26	4	#6-32x1/4
SSRDP48-11SB	48	0.035	11.055	0.230	0.475	0.454	0.218	1.028	3	0.528	2	#26	4	#6-32x1/4
SSRDP64-11SB	64	0.049	11.038	0.230	0.475	0.459	0.218	1.019	3	0.519	2	#26	4	#6-32x1/4
SSRDP72-11SB	72	0.044	11.033	0.167	0.350	0.336	0.156	1.017	3	0.517	2	#31	4	#4-40x3/16
SSRDP80-11SB	80	0.039	11.028	0.167	0.350	0.338	0.156	1.014	3	0.514	2	#31	4	#4-40x3/16
SSRDP96-11SB	96	0.033	11.022	0.167	0.350	0.340	0.156	1.011	3	0.511	2	#31	4	#4-40x3/16

注: 1 所有尺寸均为毫米。

2 尺寸和其它技术数据可能会有变化, 核准数据承索即供。