



规格	
压力角	20°
材料	黄铜
热处理	-
齿部加工方式	铣削
精度等级	ISO8
端部连接方式	不能拼接安装

齿条号	模数	L	B	H	h	齿数	重量 (kg)
BR0.3-020-3	0.3	200	3.0	8	7.7	210	0.03
BR0.5-020-3	0.5	200	3.0	8	7.5	125	0.03
BR0.5-020-8	0.5	200	8.0	8	7.5	125	0.09
BR0.5-050-8	0.5	505	8.0	10	9.5	319	0.28
BR0.75-020-3	0.75	200	3.0	8	7.3	82	0.03
BR0.75-020-8	0.75	200	8.0	8	7.3	84	0.09
BR0.75-050-3	0.75	505	3.0	10	9.3	214	0.10
BR0.75-050-8	0.75	505	8.0	10	9.3	214	0.28
BR0.8-020-7	0.8	200	7.0	7	6.2	79	0.06
BR0.8-030-4	0.8	303	4.0	10	9.2	118	0.08
BR0.8-050-5	0.8	505	5.0	10	9.2	200	0.17
BR0.8-050-7	0.8	505	7.0	10	9.2	200	0.24
BR0.8-030-6	1	303	6.0	10	9.0	96	0.12
BR0.8-030-8	1.25	303	8.0	10	8.8	77	0.16

注: 1 所有尺寸均为毫米。

2 尺寸和其它技术数据可能会有变化, 核准数据承索即供。