



规格	
压力角	20°
材料	乙缩醛
齿部加工方式	模铸
精度等级	商业级

THC 齿轮号	模数	齿数	传动比	PD	OD	d	D	F	H	h	h1	h2
CB0.5-20-2M	0.5	20	1:2	10	11.2	3	8.0	2.5	16.0	8.5	8.5	4.0
CB0.5-40-2M	0.5	40	1:2	20	20.3	4	12.0	2.5	12.0	8.3	7.0	4.0
CB0.8-20-2M	0.8	20	1:2	16	17.9	4	12.0	3.5	24.0	11.5	11.5	5.0
CB0.8-40-2M	0.8	40	1:2	32	32.5	5	15.0	3.5	18.0	11.9	10.0	6.0
CB1-20-2M	1	20	1:2	20	22.4	5	15.0	4.5	30.0	14.5	14.5	7.0
CB1-40-2M	1	40	1:2	40	40.6	6	18.0	4.5	22.0	14.5	12.0	7.0
CB1-15-2M	1	15	1:2	15	16.8	5	12.2	6.6	26.4	17.0	17.0	10.6
CB1-30-2M	1	30	1:2	30	31.1	8	18.0	6.6	20.9	16.2	14.8	9.1

注: 1 所有尺寸均为毫米。
2 尺寸和其它技术数据可能会有变化, 核准数据承索即供。